

ThermoCable™ LHD

The NEXT GENERATION...

Addressable Linear Heat Detection Wire



1. **Uso Con Los Módulos Direccionalable**

Hasta 3.000' (el 1,000m) en cada módulo direccionalable o cada zona de un panel convencional. Esto baja coste de equipo y elimina la necesidad de paneles costosos.

2. **Un Costo Más Bajo /or/ Mas Económico**

LHD, panel, e instalación

3. **Más Sensible**

Ahora con espaciamiento de hasta 35 pies

4. **Más Lejos /or/ Mas Distancia**

La resistencia es un cuarta del los otros alambres de LHD - hasta 10.000 pies/zona.

5. **Cualquier Panel**

Se puede utilizar en nuevo o existiendo panel direccionalable o convencional del fuego.

6. **Mejore**

Instale ThermoCable en cualquier sistema existente.

7. **En Acciones**

Aliste para enviar

ThermoCable™
LHD
Features



SAFE Fire Detection, Inc.
5915 Stockbridge Drive
Monroe, NC 28110
Phone: 704-821-7920
Fax: 704-821-4327
www.safefiredetection.com

This document is provided for informational purposes only and may not be reproduced in whole or part without express written permission from SAFE Fire Detection, Inc. SAFE Fire Detection, Inc. assumes no responsibility for the products suitability for a particular application. Specifications, designs and any information contained herein may change without notice.

Publication Number: TCS1000F v1.3

©2009 SAFE Fire Detection, Inc.